

EUROGREEN
A BayWa Company

JAPONSKÁ KVALITA · JAPONSKÁ KVALITA
OREC

PROFESIONÁLNÍ JAPONSKÉ

MULČOVACÍ STROJE

OREC

www.eurogreen.cz

PŮDNÍ FRÉZA A ROTAVÁTOR

Půdní fréza a rotavátor v jednom - jedinečný systém protiběžných nožů pro perfektní zpracování půdy.





PROTI-BĚŽNÉ NOŽE

SF600D
(HONDA GX160)

- šířka záběru: 500 mm
- nastavitelná hloubka frézování: 10-150 mm
- převodovka: mechanická, 3 rychlosti, 2 vpřed, 1 vzad
- rychlosti: pracovní 1,16km/h vpřed 1,16km/h vzad / transportní 4,48 km/h
- náprava s diferenciálem s uzávěrkou
- rychlost pojezdu řazená jedinou pákou
- řídítka nastavitelná horizontálně i vertikálně

MULČOVAČ NA TRÁVU A SVAHY



NEROVNÝ A SVAŽITÝ TERÉN

FL500BC
(HONDA GXV60)

- šířka záběru: 500 mm
- výška sečení: 20-80mm
- převodovka: mechanická, 3 rychlosti vpřed/1rychlost vzad
- rychlost pojezdu řazená jedinou pákou
- náprava s diferenciálem s uzávěrkou
- integrovaná ruční brzda





ROTAČNÍ MULČOVAČE

Profesionální ručně vedené rotační mulčovače jsou určeny pro snadné sečení neudržovaných travnatých ploch.

SR600
(KOHLER CV224)

- šířka záběru: 600 mm
- výška sečení: 50-110 mm
- převodovka: mechanická, 3 rychlosti vpřed/1 rychlost vzad
- rychlost pojezdu řazená jedinou pákou
- náprava s diferenciálem s uzávěrkou
- řídítka nastavitelná horizontálně i vertikálně



SKLON SVAHU AŽ 25°



ŠÍŘKA ZÁBĚRU 700 mm

SH71W
(HONDA GX340 337 CC)

- šířka záběru: 700 mm
- výška sečení: 50-100 mm
- převodovka: mechanická, 3 rychlosti vpřed/1 rychlost vzad
- rychlost pojezdu řazená jedinou pákou
- náprava s diferenciálem s uzávěrkou
- integrovaná ruční brzda

CEPOVÉ MULČOVAČE

Představujeme Vám nejlepší cepové mulčovače na světě. Cepové nože dokáží rozmělnit posečenou hmotu na menší kousky než systém rotační.





VÝKON 8 kW

HRC813
(HONDA GXV 340)

- šířka záběru: 800 mm
- výška sečení: 50-110 mm
- převodovka: manuální, rychlosti 3 vpřed / 1 vzad
- spojky jednotlivých kol pro snadné zatáčení
- parkovací brzda



Cepový mulčovač s dálkovým ovládáním – rozšiřuje možnosti použití strojů OREC do těch nejextrémnějších lokalit

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

RCHR800A
(B&S VANGUARD 408CC)

- šířka sečení: 800 mm
- výška sečení: 20-80 mm
- ovládání: dálkovým rádiovým ovladačem
- rychlost: 0-3,4 km/h
- výkyvné cepové nože







Výkyvné cepové nože*

JAPONSKÁ KVALITA · OREC · JAPONSKÁ KVALITA

CEPOVÉ MULČOVAČE

HRC673
(HONDA GXV 270)

- šířka záběru: 650 mm
- výška sečení: 50-110 mm
- převodovka: mechanická, 3 rychlosti vpřed/1 rychlost vzad
- řidítka nastavitelná vertikálně i horizontálně jedinou pákou
- snadné otáčení brzděním pásů, integrovaná ruční brzda
- HRC 673 s tlakovým mazáním

*Výkyvné cepové nože díky vysokým otáčkám posečenou hmotu výborně rozmělní na malé kousky, zároveň tento systém minimalizuje poškození nožů při nárazu na překážky jako kameny, pařezy...



ŠÍŘKA ZÁBĚRU 650 mm

VÝKON 9.6 kW



ZHR800
(HONDA GX390)

- šířka záběru: 800 mm
- výška sečení: 30-80 mm, plynule nastavitelné
- převodovka: hydrostatická dvoustupňová
- nulový poloměr otáčení
- rychlosti: plynule vpřed 0-7,5 a vzad 0-4,5 km/h
- 2 řídící páky
- sklopné zadní stupátko

SAMOJÍZDNÉ MULČOVAČE

Bylo pro Vás někdy sečení přerostlé trávy zábavou? Díky nízkému těžišti a výborné průchodnosti těžkým terénem se dostanete i do dosud nepřístupných míst.





4WD

RM985F
(KAWASAKI FS691V)

- šířka záběru: 975mm
- výška sečení: 50-115mm
- převodovka: hydrostat-umožňuje snadnou změnu rychlosti pojezdu
- rychlosti: 0-10km/h vpřed 0-8 km/h vzad
- ovládání pojezdu ručně nebo pedálem
- zadní náprava s diferenciálem s uzávěrkou
- odpružené sedadlo
- robustní nože s povrchovou úpravou
- hydraulický pojezd 4x4

Pohon 4x4, nová generace



RM830
(HONDA GXV390)

ŠÍŘKA ZÁBĚRU 820 mm

- šířka záběru: 820 mm
- výška sečení: 50-110 mm
- převodovka: hydrostat-umožňuje snadnou změnu rychlosti pojezdu
- rychlosti: 0-10 km/h vpřed/ 0-4,5 km/h vzad
- ovládání pojezdu ruční pákou
- zadní náprava s diferenciálem s uzávěrkou
- odpružené sedadlo
- robustní nože s povrchovou úpravou





JAPONSKÁ KVALITA · OREC · JAPONSKÁ KVALITA ·

SAMOJÍZDNÉ MULČOVAČE
do vinic, sadů a solárních elektráren

RM60W SPECIÁL
(KAWASAKI FS541V)

- extrémně úzká šířka stroje: 72-117,5 mm
- šířka záběru: 700-1150 mm
- výška sečení: 50-100 mm, plynule nastavitelné
- převodovka: hydrostat, rychlosti vpřed/vzad: 0-9/0-7 km/h
- 2 centrální sestavy lopatek se 4 plovoucími ocelovými břity
- levá + pravá výkyvná sekce
- odpružené sedadlo
- zatahovací pohyblivá křídla



ÚZKÁ ŠÍŘKA STROJE



ŠÍŘKA ZÁBĚRU: AŽ 180 cm

RMK151 / RMK180
(KAWASAKI FS651V / 691V)

- max. šířka stroje: 1620 mm / 1880 mm
- šířka záběru: 1350-1500 mm / 1620-1770 mm
- výška sečení: 50-100 mm, výkyvný postranní nůž
- převodovka: hydrostat - snadná změna rychlosti pojezdu
- rychlosti: 0-10 km/h vpřed/0-7 km/h vzad
- ovládání pojezdu ruční pákou
- zadní náprava s diferenciálem s uzávěrkou
- model RMK180 volitelně s pojezdem 4x4
- odpružené sedadlo, robustní nože s povrchovou úpravou

OREC | PROFESIONÁLNÍ JAPONSKÉ MULČOVACÍ STROJE





PROČ SI VYBRAT OREC

Tradice výroby sahá až do roku 1948. OREC si v průběhu času vybudoval výbornou reputaci při naplňování potřeb zákazníků velmi kvalitní technikou s perfektním výsledkem práce. Již po tři generace jsou stroje OREC po celém světě synonymem kvality a pomáhají všem privátním i profesionálním zákazníkům v realizaci jejich představ.

KVALITA, NA KTEROU MŮŽETE VSADIT

Naše stroje jsou kompletně vyráběny v Japonsku. Skrytá síla dokonalosti spočívá v použití těch nejlepších materiálů na trhu. OREC disponuje výrobou vlastních převodovek, které jsou vyhlášené svým výkonem a životností. Proto mnoho profesionálů volí OREC- vědí, že investice do kvalitní techniky se vyplatí.



JAPONSKÁ KVALITA · JAPONSKÁ KVALITA · OREC

ZASTOUPENÍ
PRO ČESKOU REPUBLIKU:

EUROGREEN CZ s.r.o.
Náměstí Jiřího 2
407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Tel.: +420 734 732 133

www.eurogreen.cz
www.orec.cz